

- A++** 12 KW / 340 M³
- A++** 18 KW / 510 M³
- A++** 24 KW / 690 M³
- A++** 30 KW / 860 M³
- A++** 35 KW / 1000 M³
- A++** 50 KW / 1430 M³

EN 303-5 / BImSchV 2
Ecodesign



ECOSTAR AUTO

КОТЕЛ НА ПЕЛЕТИ

ECOSTAR AUTO развива продуктовата гама от пелетни котли **Mareli Systems**, като добавя допълнителна автоматизация за повече независимост и по-малка нужда от периодична поддръжка. Моделът достига до 95.7% ефективност.

В най-мощната си версия от 50 kW, ECOSTAR AUTO разполага с горивен вентилатор за стабилност на пламъка, както и с вакуумен сензор за регулиране.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 🔥 Регулиране с вакуумен сензор - за 50KW
- 🔥 Регулиране със сензор за въздушен поток
- 🔥 Автоматично управление на горенето
- 🔥 Автоматично почистване на горивната камера
- 🔥 Автоматично почистване на турбулаторите
- 🔥 Вграден пелетен бункер
- 🔥 Голям воден капацитет
- 🔥 Ефективна изолация на горивната камера
- 🔥 Голям контейнер за остатъчна пепел
- 🔥 Лесно почистване
- 🔥 Лесен достъп до ключови компоненти
- 🔥 Седмичен програматор
- 🔥 Лесен за използване сензорен екран
- 🔥 Наличие на защиты за основните компоненти
- 🔥 Защита от прегряване



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 12/18 - 1465(H)/600(W)/830(D) mm
24/30/35 - 1565(H)/680(W)/830(D) mm
50 - 1615(H)/808(W)/861(D) mm

 12 - 110 °C 30/35 - 147 °C
18/24 - 125 °C

 12/18 - 95 % 35 - 93 %
24/30 - 94 % 50 - 96 %

 12 - 90 Kg 30/35 - 90 Kg
18/24 - 90 Kg 50 - 130 Kg

 12/18 - 320 Kg 35 - 360 Kg
24/30 - 360 Kg 50 - 445 Kg

 12 - 0.7 - 2.7 kg/h 30 - 1.9 - 6.8 kg/h
18 - 1.1 - 4.0 kg/h 35 - 2.2 - 8.0 kg/h
24 - 1.5 - 5.4 kg/h 50 - 3.0 - 10.0 kg/h

 φ6 - φ8

 12 Pa

 < 100 mg/m³

 230V / 50Hz

СЕРТИФИКАЦИЯ



ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП

ECOSTAR AUTO може да бъде оборудван с Wi-Fi модул, позволяващ на потребителите да управляват котела от разстояние чрез смартфон.

