

- A⁺** 8 KW / 230 M³
- A⁺** 12 KW / 340 M³
- A⁺** 18 KW / 510 M³
- A⁺** 24 KW / 690 M³
- A⁺** 30 KW / 860 M³
- A⁺** 35 KW / 1000 M³

EN 303-5 / BlmSchV 2
Ecodesign



ECOSTAR

КОТЕЛ НА ПЕЛЕТИ

ECOSTAR е нашият бюджетен вариант за изграждане на цялостна отоплителна инсталация с котел на пелети. Въпреки достъпната си цена, моделът впечатлява с вградените си съвременни технологии за високоефективен горивен процес, който дава максимална мощност при минимално количество използвани пелети.

ECOSTAR е компактен, безшумен и автономен, за да осигури максимален комфорт на своите собственици през най-студените дни.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Високоэффективен процес на горене
- Вграден пелетен бункер
- Лесно ръчно почистване на турбулаторите
- Голям воден капацитет
- Ефективна изолация на горивната камера
- Голям контейнер за остатъчна пепел
- Лесно почистване
- Лесен достъп до ключови компоненти
- Седмичен програматор
- Лесен за използване LCD дисплей
- Наличие на защиты за основните компоненти
- Защита от прегряване



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

	8 - 1490(H)/600(W)/770(D) mm 12 - 1481(H)/529(W)/750(D) mm 18/24 - 1414(H)/576(W)/764(D) mm 30/35 - 1514(H)/640(W)/770(D) mm	
	8 - 114 °C 12 - 110 °C	18/24 - 125 °C 30/35 - 147 °C
	8 - 94% 12 - 95 %	18/24 - 92 % 30/35 - 92 %
	8 - 90 Kg 12 - 100 Kg	18/24 - 100 Kg 30/35 - 100 Kg
	8 - 220 Kg 12 - 220 Kg	18/24 - 220 Kg 30/35 - 245 Kg
	8 - 0.5 - 1.6 kg/h 12 - 0.7 - 2.7 kg/h 18 - 1.1 - 4.0 kg/h	24 - 1.5 - 5.4 kg/h 30 - 1.9 - 6.8 kg/h 35 - 2.2 - 8.0 kg/h
	φ6 - φ8	
	12 Pa	
	< 300 mg/m3	
	230V / 50Hz	

СЕРТИФИКАЦИЯ



ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП

ECOSTAR може да бъде оборудван с Wi-Fi модул, позволяващ на потребителите да управляват котела от разстояние чрез смартфон.



* Посочените отопляеми обеми са индикативни